

TEKNOKOTE™

TEKNORINSE 555

General Cleaning Solvent

Description

TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 is a solvent that can clean grease, oil and other dirt on the machine and spare parts. TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 is very economical and easy to use equipment will be clean and durable.

Keterangan

TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 adalah solvent yang mampu menghilangkan gemuk, oli dan pengotor-pengotor lain pada mesin dan spare part. TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 sangat ekonomis dan mudah pemakaiannya. Peralatan akan menjadi bersih dan tahan lama.

Technical Data

Appearance	: Clear Colorless Liquid
Odor	: Solvent Odor
Specific Gravity	: 0.78 ± 0.1
Flash Point	: 45 ± 10°C
Boiling Point	: 154 ± 10°C
Aromatic Hydrocarbon	: < 17%
Paraffin & Naphtenic	: > 83%

Benefit

- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 is capable of rapidly dissolving grease.
- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 is very efficient and effective.
- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 has a flash point higher than room temperature, so it is not flammable at room temperature.
- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 does not cause rust and is safe to use in all types of metals.

Manfaat

- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 mampu melarutkan gemuk dengan cepat.
- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 sangat ekonomis.
- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 memiliki flash point yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, sehingga tidak mudah terbakar pada suhu ruang.
- TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 tidak menyebabkan karat dan aman digunakan pada semua jenis logam.

Application

TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 can be applied through immersion, brush or brushing. For the harsh and thick oil dirt or grease, dip the equipment in the TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 for a few minutes. After grease detached, brush and let it dry.

Cara Pemakaian

TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 dapat diaplikasikan melalui pencelupan, kuas atau penyikatan. Untuk kotoran minyak atau gemuk yang keras dan tebal, celupkan peralatan dalam TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 selama beberapa menit. Setelah gemuk terlepas, sikat dan biarkan mengering.

Precautions

TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 is not suitable against rubber.

Perhatian

TEKNOKOTE™ Teknorinse 555 tidak cocok terhadap karet ataupun seal.

Packaging

25 Litres/Pail
200 Litres/Drum

Packaging

25 Liter/Pail
200 Liter/Drum

This information is based on our current level of knowledge. It is given in good faith but it is not intended to guarantee any particular properties. The users must satisfy themselves that there are no circumstances requiring additional information or precaution or the verification of details given here in.



VISILUBE
TEKNO
REKATAMA

TDS

www.visilube.com

address:

Ruko Bizhub Blok RE
No.18, Gunung Sindur,
Bogor-Jawa Barat
16340

phone:

(021) 7568 4035

mail:

info@visilube.com